

TOL MAT SILOXANE

Giliai Matiniai Balti Dažai Luboms Sustiprinti su Siloksanu

TOLLENS TOL MAT SILOXANE yra aukščiausios kokybės akrilo latekso matiniai dažai luboms sustiprinti su siloksano priedais. Dažai specialiai sukurti tam, kad pasiekti idealių lubų rezultatą.

Suformuoja labai baltą, visiškai matinę ir vienodai pasiskleidžiančią visų lubų plote dangą. Idealiai tinka luboms su sumontuotu išsklaidytos šviesos nišiniu apšvietimu.

TOLLENS TOL MAT SILOXANE puikiai dengia jau po pirmo sluoksnio ir labai lengvai dažosi.

Rekomenduojami visur, kur yra reikalingas aukščiausios kokybės dažytų lubų rezultatas.



Rekomenduojami paviršiai

- Glaistyti paviršiai;
- Gipso kartono plokštės;
- Betonai, mūrai, tinkas, gipsas;
- Stiklo pluoštas.



Produkto ypatumai

- Puikiai tinka luboms su išskaidytos šviesos nišose apšvietimu
- Ypač balti;
- Absoliučiai matiniai;
- Labai lengvai dažomi;
- Prailgintas darbo/džiūvimo laikas;
- Puikus dengiamumas ir neskaidrumas;
- Atitinka griežtus eksploatacinius ir estetinius patalpų apdailos reikalavimus.

Duomenys

Tipas: Akrilo latekso
Blizgumas: Giliai Matiniai
< 1,5 (pagal 85° skalę)
Vidutinė išeiga: 10-12 kv. / 1l
Svoris (1l)*: 1,48 kg. / 1l
Sausųjų dalelių kiekis pagal tūrį*: 40% +/- 2%.
Sausųjų dalelių kiekis pagal svorį*: 60,0% +/- 2%.
LOJ (lakieji organiniai junginiai): 5 g/L

Įrankių valymas: muiliniu vandeniu.
**Pateikti baltų dažų duomenys*

Džiūvimo laikai (prie +20°C ir 65% drėgnumo)
Nebelimpa prisilietimui: 1 valanda
Perdažyti kitą sluoksnį galite: po 4 valandų

Aprįbojimai: Nerekomenduojama daųyti kai produkto, oro ir paviršiaus temperatūra yra ųemesnė **+10°C** arba aukštesnė **+28°C**, o taip pat paviršiaus temperatūra ųemesnė 3°C rastos taško. Saugokite daųus nuo uųųsalimo. Daųai neskirti paviršių daųymui, kurie bus panardinami po vandeniu. Nerekomenduojama naudoti grindų daųymui. **Dėmesio!** Prieš naudojimą, o kartais ir naudojant, gerai išmaiųykite. Darbo metu išjunkite kondicionierius, venkite skersvėjo ir jei įmanoma atjunkite visas patalpų ųildymo sistemas. Atvėsinkite ir išvėdinkite patalpas jei karšta, ir **praskieskite daųus apie 10-15% ųvaraus vandens**. SAUGOTI NUO VAIKŲ! Prieš darbą perskaitykite saugaus daųų naudojimo instrukcijas. Iškilus klausimams kreipkitės +370 (5) 2774827. SAUGOKITE NUO SUųALDYMO!

Paviršiaus paruoųimas

Visi paviršiai turi bųti sausi, ųvarūs ir sausi. Paviršiaus paruoųimas turi atitikti aukštos kokybės daųymo standartams. Jei ant paviršiaus matosi senų kreidinių daųų likučiai, kruopųčiai pašalinkite juos metaliniu ųepečiu ir pašalinkite dulkes. Uųtepkite glaistu visus nelygumus ir nuųlifuokite ųlifavimo popieriumi. Nugruntuokite visus paviršius. Naudokite tik aukštos kokybės gruntus. Prieš daųymą arba gruntavimą kruopųčiai pašalinkite dulkes. Nepamirųkite, kad visi gruntai nėra skirti visų dulkių suriųimui – jie suriųa tik dulkių likučius po jų pašalinimo.

Jei abejojate paviršiaus paruoųimo kokybe kreipkitės konsultacijos į pardavėją.

Rekomenduojami gruntai

Vidaus sienoms ir luboms naudokite gruntą
TOLLENS IDROTOP PRIM

Leistinos daųymo temperatūros

Produktas:	nuo +10°C iki +28°C
Oras:	nuo +10°C iki +28°C
Paviršius:	nuo +10°C iki +28°C

Pakuotės

3 litrai / 4,44 kg.
15 litrų / 22,20 kg.

Daųymo įrankiai

Naudokitės tik kokybiųkais daųymo įrankiais!

- Sintetinio pluošto minkštas teptukas
- Daųymo volelis - 10-14mm plauko ilgio. Jei karšta praskieskite daųus 10-20% ųvarių vandentiekio vandeniu.
- Purkštuvai - dirbant su beoriu purkštuvu rekomenduojame praskiesti daųus ųvarių vandeniu 5-10%.

Pardavėjas: UAB Valkor Enterprises | Vilnius, Lietuva | E-mail: vilnius@valkor.lt | Tel.: +370 (5) 77-48-27
Pardavėjas: UAB Valkor Enterprises | Klaipėda, Lietuva | E-mail: asta@valkor.lt | Tel.: +370 (46) 34-44-93
Tinklapis: www.valkor.lt
Gamintojas: CROMOLOGY SERVICES S.A.S.U. | Clichy Cedex, Prancūzija