

CROSS

Aksominiai Universalūs Dažai 2 Viename Akriliniai Dažai ir Gruntas Blokatorius Vidaus ir Lauko Darbams

CROSS
PEINTURE 4 EN 1

Atraskite CROSS – unikalius dažus, kurių našumas ir universalumas taupo laiką ir efektyvumą visuose jūsų projektuose. Gruntuojant ir dažant, viduje ir lauke naudokite CROSS. Į CROSS sudėta Tollens kompanijos patirtis garantuojanti puikų bei ilgalaikį apdailos rezultatą. CROSS puikiai sukimba su dauguma statybinių medžiagų (gipso kartonas, mediena ir medienos gaminiai, mūras, PVC, varis, gruntuotas metalas ir kt.). Blokuoja/izoluoja dėmes (rašalo, nikotino ir kt.) ir medienos taninus. Puikus padengimas yra pasiekiamas ypatingu dažų išsiliejimu ir takumu, formuojančiu labai lygią ir gražią aksominę (kaip šilkas/kiaušinio lukštas) dangą. Vienas produktas 4 ypatumai – Vidaus ir lauko darbams, dažai ir gruntas.

Klasifikacija: AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Klasė 7b2
Atitinka standartą NF T 34-722 : Klasė D2



Paskirtis

- Sienų ir lubų apsauga ir apdaila;
- Mediena ir mūras;
- Sausos ir drėgnos patalpos;
- Gipso kartonas, betonas, mūras, tinkas, gipsas;
- PVC ir gruntuotas metalas.

Produkto ypatumai

- **Vienas produktas:** dažai ir gruntas;
- Lygus dažų paviršius;
- **Naudojimo universalumas:** vidaus ir išorės sienos bei stalių gaminiai;
- Turi priedą suteikiantį greitą antikorozinį poveikį;
- Tonuojami daugiau nei 3000 atspalvių;
- **Drėgnoms ir sausoms patalpoms;**
- Silpnas kvapas. Tinka gyvenamoms patalpoms;
- Ryškiai balti, ryškesnis ir erdvesnis patalpų efektas;
- Puikus dengiamumas ir adhezija (sukibimas);
- Labai geras dažų išsiliejimas ir pasiskleidimas ant paviršiaus;
- **Aksominė išvaizda:** moderni ir tvarkinga estetika.
- Didelis atsparumas dėmėms. Izoluoja rašalo, nikotino ir kitas dėmes;
- **Plaunami dažai. Atsparūs valymui drėgna šluoste iš mikropluošto;**
- Saugi vandens pagrindo dažų formulė;
- **Mikroporėta (kvėpuojanti), tvirta ir elastinga danga;**
- Atitinka griežčiausius eksploatacinius reikalavimus.



Duomenys

Tipas: Akrilo lateksas

Blizgumas: Aksominis (kaip šilkas) < 5-8 (pagal 85° skalę)

Vidutinė išeiga vidaus darbams: 10-12kv./1l

Vidutinė išeiga lauko darbams: 7-8kv./1l

Svoris (1l)*: 1,42 kg. / 1l

Sausųjų dalelių kiekis pagal tūrį*: 46% +/- 2%.

Sausųjų dalelių kiekis pagal svorį*: 61,0% +/- 2%.

LOJ (lakieji organiniai junginiai): 29 g/L

Įrankių valymas: muilinu vandeniu.

**Pateikti baltų dažų duomenys*

Džiūvimo laikai (prie +20°C ir 50% drėgnumo)

Nebelimpa prisilietimui: po 1 valandų

Perdažyti kitą sluoksnį galite: po 2-4 valandų

Jei naudojate kaip gruntą dėmių izoliavimui

perdažyti kitą sluoksnį galite: po 24 valandų

Maksimalų atsparumą įgauna: po 30 dienų

Džiūvimo laikas gali skirtis priklausomai nuo oro drėgmės, oro temperatūros ir atspalvių intensyvumo.

Apribojimai: Nerekomenduojama dažyti kai produkto, oro ir paviršiaus temperatūra yra žemesnė **+10°C** arba aukštesnė **+28°C**, o taip pat paviršiaus temperatūra žemesnė 3°C rastos taško. Saugokite dažus nuo užšalimo. Dažai neskirti paviršių dažymui, kurie bus panardinami po vandeniu. Nerekomenduojama naudoti grindų dažymui. **Dėmesio!** Prieš naudojimą, o kartais ir naudojant, gerai išmaišykite. Darbo metu išjunkite kondicionierius, venkite skersvėjo ir jei įmanoma atjunkite visas patalpų šildymo sistemas. Atvėsinkite ir išvėdinkite patalpas jei karšta, ir **praskieskite dažus +5% švaraus vandens**. SAUGOTI NUO VAIKŲ! Prieš darbą perskaitykite saugaus dažų naudojimo instrukcijas. Iškilus klausimams kreipkitės +370 (5) 2774827. SAUGOKITE NUO SUŠALDYMO!

Paviršiaus paruošimas

Visi paviršiai turi būti sausi, švarūs ir sausi. Paviršiaus paruošimas: **turi atitikti aukštos kokybės paviršiaus paruošimo prieš dažymą standartams**. Jei ant paviršiaus matosi senų kreidinių dažų likučiai, kruopščiai pašalinkite juos metaliniu šepetiu ir pašalinkite dulkes. Užtepkite glaistu visus nelygumus ir nušlifaukite šlifavimo popieriumi. Nugruntuokite visus naujus paviršius arba senus glaistytus baltu dažančiu gruntu (ne giluminiu). Naudokite tik aukštos kokybės gruntuos. Prieš dažymą arba gruntavimą kruopščiai pašalinkite dulkes. Nepamirškite, kad visi egzistuojantys gruntai, skirti dažymo darbams, nėra skirti visų dulkių surišimui – jie suriša tik dulkių likučius po jų pašalinimo. Todėl prieš gruntavimą rekomenduojame pašalinti dulkes po paviršiaus šlifavimo.

Jei abejojate paviršiaus paruošimo kokybe kreipkitės konsultacijos į parduovą.

Rekomenduojami gruntai

Sienoms, luboms ir medienai naudokite dažus/gruntą TOLLENS CROSS praskiestą 5-10% švariu vandeniu. Prieš gruntuojant PVC atlikite adhezijos testą. Gruntuotą paviršių **uždažykite dviem sluoksniais** dažų. Dėl grunto kitiems paviršiams susisieki su mumis.

Pakuotės

1 litras / 1,42 kg.
3 litrai / 4,26 kg

Leistinos dažymo temperatūros

Produktas:	nuo +10°C iki +28°C
Oras:	nuo +10°C iki +28°C
Paviršius:	nuo +10°C iki +28°C

Dažymo įrankiai

Naudokitės tik kokybiškais dažymo įrankiais!

- Sintetinio pluošto minkštas teptukas tinkamas darbui su vandens pagrindo lakais;
- **Sienų dažymas:** naudokite volelį iš mikroluošto audinio (audinio aukštis 10mm) arba specializuotą volelį skirtą akriliniams dažams (audinio aukštis 13mm).
- **Medienos dažymas:** itin lygiems paviršiams volelio audinio aukštis iki 5mm.
- **Purkštuvai:** Dirbant su purkštuvu rekomenduojame praskiesti dažus švariu vandeniu nuo 5 iki 10%.



Pardavėjas: UAB Valkor Enterprises | Vilnius, Lietuva | E-mail: vilnius@valkor.lt | Tel.: +370 (5) 77-48-27
Pardavėjas: UAB Valkor Enterprises | Klaipėda, Lietuva | E-mail: asta@valkor.lt | Tel.: +370 (46) 34-44-93
Tinklapis: www.valkor.lt
Gamintojas: CROMOLOGY SERVICES S.A.S.U. | Clichy Cedex, Prancūzija