

FLAT HYDRO MAT

100% Akriliniai Matiniai Dažai Atsparūs Poliravimui Nepaliekantys Volelio Dryžių / Sienoms ir Luboms / Vidaus darbams

FLAT HYDRO MAT yra aukščiausios kokybės 100% akrilo latekso dažai, kuriuose yra idealiai suderinti matiškumas ir atsparumas plovimui. FLAT HYDRO MAT interjero dažai nepaliekantys volelio dryžių, atsparūs poliravimui plaunami dažai, kurie garantuoja lengvą priežiūrą. Pasižymi neprilygstamu ilgaamžiškumu, puikiu padengimu ir sukibimu su paviršiumi. Sukurti tam, kad atitiktų griežčiausius visų komercinių ir gyvenamųjų patalpų eksploatacinius reikalavimus net intensyvaus eismo zonose. Puikus padengimas yra pasiekiamas maksimaliu akrilo dervų kiekiu, ypatingu dažų išsiliejimu ir takumu, formuojančiu labai lygią gražią matinę dangą be „varveklių“ efekto.

Rekomenduojami visur, kur yra reikalinga aukščiausios kokybės, atspari plovimui ir valymui graži matinė danga.



Rekomenduojami paviršiai

- Glaistyti paviršiai;
- Gipso kartono plokštės;
- Betonai, mūrai, tinkas, gipsas;
- Mediena;
- Aliuminis, cinkuotas metalas, juodasis metalas (gruntuoti prieš dažymą);
- Stiklo pluoštas.

Produkto ypatumai

- Labai didelis atsparumas plovimui ir poliravimui, įskaitant tamsias spalvas (naudojant drėgną šluostę iš mikrofibros);
- Idealiai tinka intensyvaus eismo zonoms;
- LOJ – 29 g/l - atitinka griežčiausius ES reikalavimus;
- Ypač balti, atsparūs pageltimui;
- Tonuojami daugiau nei 4000 atspalvių;
- Labai geras plėvelės tvirtumas ir elastingumas;
- Silpnas kvapas. Idealiai tinka dažyti gyvenamose patalpose;
- Puikus dengiamumas (neskaidrumas) **PO PIRMO sluoksniu**;
- Puiki adhezija (sukibimas);
- Puikus dažų išsiliejimas ir pasiskleidimas ant paviršiaus;
- Saugi vandens pagrindo dažų formulė nepaliekanti volelio dryžių ant dažomo paviršiaus;
- Puikus dažų dengiamumas garantuoja mažesnę išėigą (**iki 15kv.m iš litro**) ir taupo jūsų pinigus;
- Atitinka griežtus eksploatacinius ir estetinius reikalavimus.
- Paženklinti **“NF ENVIRONNEMENT”** – sudėtyje neturi daugelio kenksmingų medžiagų.



Duomenys

Tipas: 100% Akrilo

Blizgumas: Matiniai < 4 (pagal 85° skalę)

Vidutinė išėiga: 11-15 kv. / l

Svoris (1l)*: 1,39 kg. / l

Sausųjų dalelių kiekis pagal tūrį*: 40% +/- 2%.

Sausųjų dalelių kiekis pagal svorį*: 57,0% +/- 2%.

LOJ (lakieji organiniai junginiai): 29 g/L

Įrankių valymas: šiltu muilinu vandeniu.

**Pateikti baltų dažų duomenys*

Džiūvimo laikai (prie +25°C ir 50% drėgnumo)

Nebelimpa prisilietimui: 30 minučių

Džiūvimas: 3 val.

Perdažyti kitą sluoksnį galite: po 8 valandų

Maksimalus atsparumas: po 30 dienų

Aprįbojimai: Nerekomenduojama daþyti kai produkto, oro ir paviršiaus temperatūra yra þemesnė **+10°C** arba aukštesnė **+28°C**, o taip pat paviršiaus temperatūra þemesnė 3°C rastos taško. Saugokite daþus nuo uþšalimo. Daþai neskirti paviršių daþymui, kurie bus panardinami po vandeniu. Nerekomenduojama naudoti grindų daþymui. **Dėmesio!** Prieš naudojimą, o kartais ir naudojant, gerai išmaišykite. Darbo metu išjunkite kondicionierius, venkite skersvėjo ir jei įmanoma atjunkite visas patalpų šildymo sistemas. Atvėsinkite ir išvėdinkite patalpas jei karšta, ir **praskieskite daþus 5-10% švaraus vandens**. SAUGOTI NUO VAIKŲ! Prieš darbą perskaitykite saugaus daþų naudojimo instrukcijas. Iškilus klausimams kreipkitės +370 (5) 2774827. SAUGOKITE NUO SUŠALDYMO!

Paviršiaus paruošimas

Visi paviršiai turi būti sausi, švarūs ir sausi. Paviršiaus paruošimas turi atitikti aukštos kokybės daþymo standartams. Jei ant paviršiaus matosi senų kreidinių daþų likučiai, kruopščiai pašalinkite juos metaliniu šepečiu ir pašalinkite dulkes. Užtepkite glaistu visus nelygumus ir nušlifuokite šlifavimo popieriumi. Nugruntuokite visus paviršius. Naudokite tik aukštos kokybės gruntus. Prieš daþymą arba gruntavimą kruopščiai pašalinkite dulkes. Nepamirškite, kad visi gruntai nėra skirti visų dulkių surišimui – jie suriša tik dulkių likučius po jų pašalinimo.

Jei abejojate paviršiaus paruošimo kokybe kreipkitės konsultacijos į pardavėją.

Rekomenduojami gruntai

Vidaus sienoms ir luboms naudokite baltą gruntą

Leistinos daþymo temperatūros

Produktas:	nuo +10°C iki +28°C
Oras:	nuo +10°C iki +28°C
Paviršius:	nuo +10°C iki +28°C

Pakuotės

1 litras / 1,39 kg.
3 litrai / 4,17 kg
10 litrų / 13,90 kg.

Daþymo įrankiai

Naudokitės tik kokybiškais daþymo įrankiais!

- Sintetinio pluošto minkštas teptukas
- Volelis (8-12mm plauko ilgio)
- Purkštuvai (Dirbant su purkštuvu rekomenduojame praskiesti daþus švairiu vandeniu iki 5%).



Pardavėjas: UAB Valkor Enterprises | Vilnius, Lietuva | E-mail: vilnius@valkor.lt | Tel.: +370 (5) 77-48-27
Pardavėjas: UAB Valkor Enterprises | Klaipėda, Lietuva | E-mail: asta@valkor.lt | Tel.: +370 (46) 34-44-93
Tinklapis: www.valkor.lt
Gamintojas: CROMOLOGY SERVICES S.A.S.U. | Clichy Cedex, Prancūzija