

## IDROTOP PRIM

### Akrilinis Baltas Gruntas Luboms ir Sienoms Vidaus Darbams

TOLLENS „IDROTOP PRIM“ yra aukščiausios kokybės sandarinantis gruntas skirtas naujiems ir perdažomiems paviršiams. Idealus visoms komercinėms ir gyvenamoms patalpoms, kur yra svarbus greitas ir kokybiškas paviršiaus paruošimas. Jis turi labai silpną kvapą ir žemą LOJ (lakieji organiniai junginiai) kiekį. Baltas gruntas puikiai užsandarina akytus paviršius (glaistą, popierių ir kt.) ir užtikrina tolygų bei lygų dažų pasiskleidimą, puikiai suriša dulkių likučius po mechaninio jų pašalinimo, sukuria tvirtą sujungimą tarp paviršiaus ir dažų sluoksnio. Gruntas yra lengvai šlifuojamas ir pataisomas, nesivelia ant šlifavimo popieriaus. I

Rekomenduojama naudoti ant tinkamai paruoštų naujų ar anksčiau dažytų gipso kartono plokščių, glaistytų paviršių ir kt.



#### Rekomenduojami paviršiai

- Glaistyti paviršiai;
- Gipso kartono plokštės;
- Betonai, mūrai, tinkas, gipsas;
- Stiklo pluošto audinys.

#### Produkto ypatumai

- LOJ – iki 29 g/l - atitinka griežčiausius ES reikalavimus;
- Idealus sausoms ir drėgnoms patalpoms;
- Tinka naudoti prieš visus akrilinius dažus ir tapetus;
- **Baltas;**
- Tonuojamas daugiau nei 500 atspalvių;
- Labai geras dažų plėvelės elastingumas;
- Silpnas kvapas. Idealiai tinka naudoti gyvenamose patalpose;
- **Idealiai paruošia lubas ir sienas prieš dažymą;**
- Puikus dengiamumas;
- Dažyti galima jau po 6 val.;
- Puiki adhezija (sukibimas);
- Puikus pasiskleidimas ant paviršiaus (**kaip dažai**);
- Galima padengti bet kokiais akrilo ar gliceroftalio dažais arba tapetais;
- Saugi vandens pagrindo dažų formulė;
- Atitinka griežtus kokybės reikalavimus.



#### Duomenys

**Tipas:** Akrilo latekso  
**Blizgumas:** Matinis Šilkas < 5 (pagal 85° skalę)  
**Vidutinė išeiga:** 11 kv. / 1l  
**Svoris (1l)\*:** 1,44 kg. / 1l  
**Sausųjų dalelių kiekis pagal tūrį\*:** 33% +/- 2%.  
**Sausųjų dalelių kiekis pagal svorį\*:** 53,0% +/- 2%.  
**LOJ (lakieji organiniai junginiai):** 29 g/L.

**Įrankių valymas:** muilinu vandeniu.

*\*Pateikti baltų dažų duomenys*

**Džiūvimo laikai (prie +25°C ir 50% drėgnumo)**

Nebelimpa prisilietimui: 10 min.

Perdažyti kitą sluoksnį galite: po 6 valandų.

**Apribojimai:** Nerekomenduojama dažyti kai produkto, oro ir paviršiaus temperatūra yra žemesnė **+10°C** arba aukštesnė **+28°C**, o taip pat paviršiaus temperatūra žemesnė 3°C rasos taško. Saugokite dažus nuo užšalimo. Dažai neskirti paviršių dažymui, kurie bus panardinami po vandeniu. Nerekomenduojama naudoti grindų dažymui.

**Dėmesio!** Prieš naudojimą, o kartais ir naudojant, gerai išmaišykite. Darbo metu išjunkite kondicionierius, venkite skersvėjo ir jei įmanoma atjunkite visas patalpų šildymo sistemas. Atvėsinkite ir išvėdinkite patalpas jei karšta, ir **praskieskite gruntą 5-10% švaraus vandens**. SAUGOTI NUO VAIKŲ! Prieš darbą perskaitykite saugaus dažų naudojimo instrukcijas. Iškilus klausimams kreipkitės +370 (5) 2774827. SAUGOKITE NUO SUŠALDYMO!

## Paviršiaus paruošimas

Visi paviršiai turi būti švarūs ir sausi. Paviršiaus paruošimas turi atitikti aukštos kokybės dažymo standartams. Jei ant paviršiaus matosi senų kreidinių dažų likučiai, kruopščiai pašalinkite juos metaliniu šepetiu ir nusiurbkite dulkes. Užtepkite glaistu visus nelygumus ir nušlifaukite šlifavimo popieriumi. Prieš dažymą arba gruntavimą kruopščiai pašalinkite dulkes. Nepamirškite, kad visi gruntai nėra skirti visų dulkių surišimui – jie suriša tik dulkių likučius po jų pašalinimo.

Jei abejojate paviršiaus paruošimo kokybe kreipkitės konsultacijos į pardavėją.

## Rekomenduojami gruntai

Vidaus luboms ir sienoms naudokite gruntą:  
NĖRA REKOMENDACIJŲ

## Leistinos dažymo temperatūros

Produktas:	nuo +10°C iki +28°C
Oras:	nuo +10°C iki +28°C
Paviršius:	nuo +10°C iki +28°C

## Pakuotės

5 litrai / 7,20 kg.  
15 litrų / 21,60 kg.

## Dažymo įrankiai

Naudokitės tik kokybiškais dažymo įrankiais!

- Sintetinio pluošto minkštas teptukas;
- Volelis;
- Purkštuvas (dirbant su purkštuvu rekomenduojame praskiesti gruntą švarių vandeniu 5-10%).