

IDROTOP VELOURS

Akriliniai Aksominiai Dažai Sienoms ir Luboms Vidaus Darbams

TOLLENS IDROTOP VELOURS aukščiausios kokybės akrilo latekso dažai, kuriuose yra idealiai suderinta patentuota dervų kompozicija atspari buitiniams dėmėms ir didelei drėgmei. Dažai IDROTOP VELOURS pasižymi neprilygiamu ilgaamžiškumu, puikiu padengimu ir sukibimu su paviršiumi. Sukurti tam, kad atitiktų griežčiausius visų komercinių ir gyvenamųjų patalpų eksploatacinius reikalavimus net intensyvaus eismo zonose. Puikus padengimas yra pasiekiamas ypatingu dažų išsiliejimu ir takumu, formuojančiu labai lygią ir gražią aksominę (kaip šilkas/kiaušinio lukštas) dangą.

Rekomenduojami visur, kur yra reikalinga aukščiausios kokybės, atspari dėmėms, maloni prisiliesti, labai atspari plovimui ir valymui dangą.

Rekomenduojami paviršiai

- Glaistyti paviršiai;
- Gipso kartono plokštės;
- Betonai, mūrai, tinkas, gipsas;
- Mediena;
- Aliuminis, cinkuotas metalas, juodasis metalas (gruntuoti prieš dažymą);
- Stiklo pluoštas.

Produkto ypatumai

- LOJ – 1 g/l balti ir iki 5g/l tonuoti - atitinka griežčiausius ES reikalavimus;
- Ypač balti;
- Tonuojami daugiau nei 3000 atspalvių;
- Labai geras plėvelės tvirtumas ir elastingumas;
- Silpnas kvapas. Idealiai tinka dažyti gyvenamose patalpose;
- Puikus dengiamumas. **98% dengiamumas (neskaidrumas) PO PIRMO sluoksnio;**
- **Antrą sluoksnį galima dažyti jau po 1 val.!**
- Puiki adhezija (sukibimas);
- Puikus dažų išsiliejimas ir pasiskleidimas ant paviršiaus;
- **Ypač atsparūs valymui drėgna šluoste iš mikropluošto;**
- Saugi vandens pagrindo dažų formulė;
- Puikus dažų dengiamumas garantuoja mažesnę išėigą ir taupo jūsų pinigus;
- Atitinka griežtus eksploatacinius ir estetinius reikalavimus.



Duomenys

Tipas: Akrilo latekso
Blizgumas: Aksomas (kaip kiaušinio lukštas)
 < 12-16 (pagal 85° skalę)
Vidutinė išėiga: 9-11 kv. / 1l
Svoris (1l)*: 1,41 kg. / 1l
Sausųjų dalelių kiekis pagal tūrį*: 48% +/- 2%.
Sausųjų dalelių kiekis pagal svorį*: 62,0% +/- 2%.
LOJ (lakieji organiniai junginiai): 1 g/L

Įrankių valymas: muiliniu vandeniu.
 *Pateikti baltų dažų duomenys

Džiūvimo laikai (prie +25°C ir 50% drėgnumo)
 Nebelimpa prisilietimui: 30-40 minučių
Perdažyti kitą sluoksnį galite: po 1 valandų
 Maksimalus atsparumas: po 30 dienų



Aprįbojimai: Nerekomenduojama daþyti kai produkto, oro ir paviršiaus temperatūra yra þemesnė **+10°C** arba aukštesnė **+28°C**, o taip pat paviršiaus temperatūra þemesnė 3°C rastos taško. Saugokite daþus nuo uþšalimo. Daþai neskirti paviršių daþymui, kurie bus panardinami po vandeniu. Nerekomenduojama naudoti grindų daþymui. **Dėmesio!** Prieš naudojimą, o kartais ir naudojant, gerai išmaišykite. Darbo metu išjunkite kondicionierius, venkite skersvėjo ir jei įmanoma atjunkite visas patalpų šildymo sistemas. Atvėsinkite ir išvėdinkite patalpas jei karšta, ir **praskieskite daþus 5-10% švaraus vandens**. SAUGOTI NUO VAIKŲ! Prieš darbą perskaitykite saugaus daþų naudojimo instrukcijas. Iškilus klausimams kreipkitės +370 (5) 2774827. SAUGOKITE NUO SUŠALDYMO!

Paviršiaus paruošimas

Visi paviršiai turi būti sausi, švarūs ir sausi. Paviršiaus paruošimas turi atitikti aukštos kokybės daþymo standartams. Jei ant paviršiaus matosi senų kreidinių daþų likučiai, kruopščiai pašalinkite juos metaliniu šepečiu ir pašalinkite dulkes. Užtepkite glaistu visus nelygumus ir nušlifuokite šlifavimo popieriumi. Nugruntuokite visus paviršius. Naudokite tik aukštos kokybės gruntus. Prieš daþymą arba gruntavimą kruopščiai pašalinkite dulkes. Nepamirškite, kad visi gruntai nėra skirti visų dulkių surišimui – jie suriša tik dulkių likučius po jų pašalinimo.

Jei abejojate paviršiaus paruošimo kokybe kreipkitės konsultacijos į pardavėją.

Rekomenduojami gruntai

Vidaus sienoms ir luboms naudokite gruntą
TOLLENS IDROTOP PRIM

Leistinos daþymo temperatūros

Produktas:	nuo +10°C iki +28°C
Oras:	nuo +10°C iki +28°C
Paviršius:	nuo +10°C iki +28°C

Pakuotės

1 litras / 1,41 kg.
5 litrai / 7,05 kg
15 litrų / 21,15 kg.



Daþymo įrankiai

Naudokitės tik kokybiškais daþymo įrankiais!

- Sintetinio pluošto minkštas teptukas
- Volelis (13-14mm plauko ilgio)
- Purkštuvai (Dirbant su purkštuvu rekomenduojame praskiesti daþus švairiu vandeniu 5-10%).

Pardavėjas: UAB Valkor Enterprises | Vilnius, Lietuva | E-mail: vilnius@valkor.lt | Tel.: +370 (5) 77-48-27
Pardavėjas: UAB Valkor Enterprises | Klaipėda, Lietuva | E-mail: asta@valkor.lt | Tel.: +370 (46) 34-44-93
Tinklapis: www.valkor.lt
Gamintojas: CROMOLOGY SERVICES S.A.S.U. | Clichy Cedex, Prancūzija