

ORIZON MAT PREMIUM

Didelio Patvarumo Lakiniai Matiniai Dažai su Akrilo ir Poliuretano Dervomis Teršalus Šalinantys Dažai Vidaus Darbams

ORIZON MAT PREMIUM yra unikaliios sudėties ir savybių dažai šalinantys taršą jūsų patalpose. Sulaiko ir sunaikina patalpų teršalus, tokius kaip formaldehidas, heksaldehidas, acetaldehidas.

ORIZON MAT PREMIUM - aukščiausios kokybės dažai, kuriuose yra idealiai suderinta patentuota akrilo ir poliuretano dervų kompozicija ypatingai atspari valymui ir buitiniams dėmėms. Suformuoja atsparią smūgiams ir įbrėžimams dangą, kuri atitinka aukščiausio lygio estetinei išvaizdai. Puikus padengimas yra pasiekiamas ypatingai geru dažų išsiliejimu ir takumu formuojančiu labai lygią, panašią į laką, gražią matinę dangą.

Klasifikacija: AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2 / 6a

Paskirtis

- Aukštos kokybės sienų dažymui;
- Medienos gaminiai (durys, grindjuostės, baldai ir kt.);
- Gipso kartonas, betonas, mūras, tinkas, gipsas, plytelės (gruntuotos);
- Aliuminis, cinkuotas metalas, juodasis metalas (gruntuoti prieš dažymą).

Produkto ypatumai

- **Didelio patvarumo dažų dangą;**
- Ypač lygus ir atsparus dėmėms dažų paviršius;
- **Sulaiko ir sunaikina patalpų teršalus, tokius kaip formaldehidas, heksaldehidas, acetaldehidas;**
- Turi priedą suteikiantį greitą antikorozinę poveikį;
- Tonuojami daugiau nei 3000 atspalvių;
- Labai geras dažų plėvelės tvirtumas ir elastingumas;
- Silpnas kvapas. Idealiai tinka dažyti gyvenamose patalpose;
- Puikus dengiamumas;
- Puiki adhezija (sukibimas);
- Puikus dažų išsiliejimas ir pasiskleidimas ant paviršiaus;
- **Plaunami dažai. Ypač atsparūs valymui drėgna šluoste iš mikropluošto;**
- Saugi vandens pagrindo dažų formulė;
- Puikus dažų dengiamumas garantuoja mažesnę išėigą ir taupo jūsų pinigus;
- Atitinka griežtus eksploatacinius ir estetinius reikalavimus.



Duomenys

Tipas: Akrilo Poliuretano

Blizgumas: Matiniai < 7 (pagal 85° skalę)

Vidutinė išėiga: 10-14 kv. / 1l

Svoris (1l)*: 1,36 kg. / 1l

Sausųjų dalelių kiekis pagal tūrį*: 32% +/- 2%.

Sausųjų dalelių kiekis pagal svorį*: 50,0% +/- 2%.

LOJ (lakieji organiniai junginiai): 29 g/L

Įrankių valymas: muilinu vandeniu.

**Pateikti baltų dažų duomenys*

Džiūvimo laikai (prie +23°C ir 50% drėgnumo)

Nebelimpa prisilietimui: po 2 valandų

Perdažyti kitą sluoksnį galite: po 5 valandų

Maksimalų atsparumą įgauna: po 8 dienų

Džiūvimo laikas gali skirtis priklausomai nuo oro drėgmės, oro temperatūros ir atspalvių intensyvumo.

Apribojimai: Nerekomenduojama dažyti kai produkto, oro ir paviršiaus temperatūra yra žemesnė **+10°C** arba aukštesnė **+28°C**, o taip pat paviršiaus temperatūra žemesnė 3°C rastos taško. Saugokite dažus nuo užšalimo. Dažai neskirti paviršių dažymui, kurie bus panardinami po vandeniu. Nerekomenduojama naudoti grindų dažymui. **Dėmesio!** Prieš naudojimą, o kartais ir naudojant, gerai išmaišykite. Darbo metu išjunkite kondicionierius, venkite skersvėjo ir jei įmanoma atjunkite visas patalpų šildymo sistemas. Atvėsinkite ir išvėdinkite patalpas jei karšta, ir **praskieskite dažus +-5% švaraus vandens**. SAUGOTI NUO VAIKŲ! Prieš darbą perskaitykite saugaus dažų naudojimo instrukcijas. Iškilus klausimams kreipkitės +370 (5) 2774827. SAUGOKITE NUO SUŠALDYMO!

Paviršiaus paruošimas

Visi paviršiai turi būti sausi, švarūs ir sausi. Paviršiaus paruošimas: **turi atitikti aukštos kokybės paviršiaus paruošimo prieš dažymą standartams**. Jei ant paviršiaus matosi senų kreidinių dažų likučiai, kruopščiai pašalinkite juos metaliniu šepetiu ir pašalinkite dulkes. Užtepkite glaistu visus nelygumus ir nušlifaukite šlifavimo popieriumi. Nugruntuokite visus naujus paviršius arba senus glaistytus baltu dažančiu gruntu (ne giluminiu). Naudokite tik aukštos kokybės gruntuos. Prieš dažymą arba gruntavimą kruopščiai pašalinkite dulkes. Nepamirškite, kad visi egzistuojantys gruntai, skirti dažymo darbams, nėra skirti visų dulkių surišimui – jie suriša tik dulkių likučius po jų pašalinimo. Todėl prieš gruntavimą rekomenduojame pašalinti dulkes po paviršiaus šlifavimo.

Jei abejojate paviršiaus paruošimo kokybe kreipkitės konsultacijos į pardavėją.

Rekomenduojami gruntai

Vidaus sienoms ir luboms naudokite gruntą TOLLENS IDROTOP PRIM arba dažus/gruntą TOLLENS CROSS

Leistinos dažymo temperatūros

Produktas:	nuo +10°C iki +28°C
Oras:	nuo +10°C iki +28°C
Paviršius:	nuo +10°C iki +28°C

Dėl grunto kitiems paviršiams susisieki su mumis.

Pakuotės

1 litras / 1,36 kg.
3 litrai / 4,08 kg

Pastaba: Dažai yra ypatingai atsparūs valymui, plovimui, smūgiams ir įbrėžimas tačiau, juos galima pažeisti aštriais daiktais panaudojus jėgą. Kaip bet kokiam matiniam gaminiui, poliruojant labai stipriai gali atsirasti matinio paviršiaus mechaninis pažeidimas ir nedidelis blizgumo pokytis poliravimo vietoje. Paviršiams, kuriems yra kritiškai svarbus maksimalus dangos atsparumas plovimui ir valymui, rekomenduojame rinktis TOLLENS ORIZON VELOURS (aksominius) arba SATIN (pusiau matinius) dažus.

Dažymo įrankiai

Naudokitės tik kokybiškais dažymo įrankiais!

- Sintetinio pluošto minkštas teptukas tinkamas darbui su vandens pagrindo lakais;
- **Sienų dažymas:** naudokite volelį iš mikroluošto audinio (audinio aukštis 10mm) arba specializuotą volelį skirtą akriliniams dažams (audinio aukštis 9mm).
- **Medienos dažymas:** naudokite volelį skirtą lakui. Audinio aukštis iki 5mm.
- **Purkštuvai:** naudokite purkštuvą antgalį tinkantį lakui. Dirbant su purkštuvu rekomenduojame praskiesti dažus švari vandeniu nuo 0 iki 10%).



Pardavėjas: UAB Valkor Enterprises | Vilnius, Lietuva | E-mail: vilnius@valkor.lt | Tel.: +370 (5) 77-48-27
Pardavėjas: UAB Valkor Enterprises | Klaipėda, Lietuva | E-mail: asta@valkor.lt | Tel.: +370 (46) 34-44-93
Tinklapis: www.valkor.lt
Gamintojas: CROMOLOGY SERVICES S.A.S.U. | Clichy Cedex, Prancūzija