

ORIZON VELOURS PREMIUM

Didelio Patvarumo Lakiniai Aksominiai Dažai su Akrilo ir Poliuretano Dervomis

Teršalus Šalinantys Dažai Vidaus Darbams

ORIZON VELOURS PREMIUM yra unikaliios sudėties ir savybių dažai šalinantys taršą jūsų patalpose. Sulaiko ir sunaikina patalpų teršalus, tokius kaip formaldehidas, heksaldehidas, acetaldehidas.

ORIZON VELOURS PREMIUM - aukščiausios kokybės dažai, kuriuose yra idealiai suderinta patentuota akrilo ir poliuretano dervų kompozicija ypatingai atspari valymui ir buitiniams dėmėms. Suformuoja atsparią drėgmei, smūgiams ir įbrėžimams dangą, kuri atitinka aukščiausio lygio estetinei išvaizdai. Puikus padengimas yra pasiekiamas ypatingai geru dažų išsiliejimu ir takumu formuojančiu labai lygią, panašią į laką, gražią aksominę dangą (kaip šilkas).

Klasifikacija: AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2 / 6a

Paskirtis

- Aukščiausios klasės apdaila intensyvaus eismo vietose;
- Medienos gaminiams (langai, durys, grindjuostės, baldai ir kt.);
- Gipso kartonas, betonas, mūras, tinkas, gipsas, plytelės (gruntuotos);
- Aliuminis, cinkuotas metalas, juodasis metalas (gruntuoti prieš dažymą).

Produkto ypatumai

- **Didelio patvarumo dažų dangą;**
- Ypač lygus dažų paviršius;
- **Sulaiko ir sunaikina patalpų teršalus, tokius kaip formaldehidas, heksaldehidas, acetaldehidas;**
- Turi priedą suteikiantį greitą antikorozinę poveikį;
- Tonuojami daugiau nei 3000 atspalvių;
- **Drėgnoms ir sausoms patalpoms;**
- Silpnas kvapas. Tinka gyvenamoms patalpoms;
- Labai geras tvirtumas. Atsparūs įbrėžimams ir smugiams;
- Puikus dengiamumas ir adhezija (sukibimas);
- Puikus dažų išsiliejimas ir pasiskleidimas ant paviršiaus;
- Labai didelis atsparumas dėmėms;
- **Plaunami dažai. Ypač atsparūs valymui drėgna šluoste iš mikropluošto;**
- Saugi vandens pagrindo dažų formulė;
- **Geras atsparumas poliravimo pažeidimams valymo metu;**
- Atitinka griežčiausius eksploatacinius reikalavimus.



Duomenys

Tipas: Akrilo Poliuretano

Blizgumas: Aksominis (kaip šilkas) < 8-11 (pagal 85° skalę)

Vidutinė išėiga: 10-14 kv. / 1l

Svoris (1l)*: 1,33 kg. / 1l

Sausųjų dalelių kiekis pagal tūrį*: 32% +/- 2%.

Sausųjų dalelių kiekis pagal svorį*: 49,0% +/- 2%.

LOJ (lakieji organiniai junginiai): 29 g/L

Įrankių valymas: muilinu vandeniu.

*Pateikti baltų dažų duomenys

Džiūvimo laikai (prie +23°C ir 50% drėgnumo)

Nebelimpa prisilietimui: po 2 valandų

Perdažyti kitą sluoksnį galite: po 6 valandų

Maksimalų atsparumą įgauna: po 8 dienų

Džiūvimo laikas gali skirtis priklausomai nuo oro drėgmės, oro temperatūros ir atspalvių intensyvumo.

Aprįbėjimai: Nerekomenduojama daųyti kai produkto, oro ir paviršiaus temperatūra yra ųemesnė **+10°C** arba aukštesnė **+28°C**, o taip pat paviršiaus temperatūra ųemesnė 3°C rastos taško. Saugokite daųus nuo uųųsalimo. Daųai neskirti paviršių daųymui, kurie bus panardinami po vandeniui. Nerekomenduojama naudoti grindų daųymui. **Dėmesio!** Prieš naudojimą, o kartais ir naudojant, gerai išmaiųykite. Darbo metu išjunkite kondicionierius, venkite skersvėjo ir jei įmanoma atjunkite visas patalpų ųildymo sistemas. Atvėsinkite ir išvėdinkite patalpas jei karšta, ir **praskieskite daųus +-5% ųvaraus vandens**. SAUGOTI NUO VAIKŲ! Prieš darbą perskaitykite saugaus daųų naudojimo instrukcijas. Iškilus klausimams kreipkitės +370 (5) 2774827. SAUGOKITE NUO SUųALDYMO!

Paviršiaus paruoųimas

Visi paviršiai turi bųti sausi, ųvarūs ir sausi. Paviršiaus paruoųimas: **turi atitikti aukšto kokybės paviršiaus paruoųimo prieš daųymą standartams**. Jei ant paviršiaus matosi senų kreidinių daųų likučiai, kruopųčiai pašalinkite juos metaliniu ųepečiu ir pašalinkite dulkes. Uųtepkite glaistu visus nelygumus ir nuųlifaukite ųlifavimo popieriumi. Nugruntuokite visus naujus paviršius arba senus glaistytus baltu daųančiu gruntu (ne giluminiu). Naudokite tik aukšto kokybės gruntu. Prieš daųymą arba gruntavimą kruopųčiai pašalinkite dulkes. Nepamirųkite, kad visi egzistuojantys gruntai, skirti daųymo darbams, nėra skirti visų dulkių suriųimui – jie suriųa tik dulkių likučius po jų pašalinimo. Todėl prieš gruntavimą rekomenduojame pašalinti dulkes po paviršiaus ųlifavimo.

Jei abejojate paviršiaus paruoųimo kokybe kreipkitės konsultacijos į pardavėją.

Rekomenduojami gruntai

Vidaus sienoms ir luboms naudokite gruntą TOLLENS IDROTOP PRIM arba daųus/gruntą TOLLENS CROSS

Leistinos daųymo temperatūros

Produktas:	nuo +10°C iki +28°C
Oras:	nuo +10°C iki +28°C
Paviršius:	nuo +10°C iki +28°C

Dėl grunto kitiems paviršiams susisiekitė su mumis.

Pakuotės

1 litras / 1,36 kg.
3 litrai / 4,08 kg

Pastaba: Daųai yra ypatingai atsparūs valymui, plovimui, smūgiams ir įbrėųimas tačiaui, juos galima paųzeisti aųtriais daiktai panaudojus jėgą.

Daųymo įrankiai

Naudokitės tik kokybiųskais daųymo įrankiais!

- Sintetinio pluošto minkštas teptukas tinkamas darbui su vandens pagrindo lakais;
- **Sienų daųymas:** naudokite volelį iš mikroluošto audinio (audinio aukųtis 10mm) arba specializuotą volelį skirtą akriliniams daųams (audinio aukųtis 9mm).
- **Medienos daųymas:** naudokite volelį skirtą lakui. Audinio aukųtis iki 5mm.
- **Purkųtuvas:** naudokite purkųtuvo antgalį tinkantį lakui. Dirbant su purkųtuvu rekomenduojame praskiesti daųus ųvariui vandeniui nuo 0 iki 10%).



Pardavėjas: UAB Valkor Enterprises | Vilnius, Lietuva | E-mail: vilnius@valkor.lt | Tel.: +370 (5) 77-48-27
Pardavėjas: UAB Valkor Enterprises | Klaipėda, Lietuva | E-mail: asta@valkor.lt | Tel.: +370 (46) 34-44-93
Tinklapis: www.valkor.lt
Gamintojas: CROMOLOGY SERVICES S.A.S.U. | Clichy Cedex, Prancūzija