

## STIC ACRYL MAT DUO Akriliniai Matiniai Dažai Luboms ir Sienoms Vidaus Darbams

TOLLENS „Stic Acryl Mat Duo“ yra aukštos kokybės akriliniai dažai sukurti tam, kad atitiktų visus profesionalių dažytojų, gyvenamųjų ir komercinių patalpų savininkų reikalavimus.

Jie turi labai silpną kvapą ir žemą LOJ (lakieji organiniai junginiai).

TOLLENS „Stic Acryl Mat Duo“ matiniai dažai sudaro lygią (be varveklių efekto) dangą. Jie puikiai maskuoja nedidelius nelygumus ar defektus ant sienų ir lubų. Greitas dažų džiūvimas leidžia greitai pakartotinai perdažyti.

Šie dažai pasižymi labai lengvo pataisymo savybėmis.

Rekomenduojami vidaus luboms ir sienoms, visur kur yra pageidautina lygi ypač matinė danga.



### Rekomenduojami paviršiai

- Glaistyti paviršiai;
- Gipso kartono plokštės;
- Betonas, mūras, tinkas, gipsas;
- Mediena (gruntuoti prieš dažymą);
- Aliuminis, cinkuotas metalas, juodasis metalas (gruntuoti prieš dažymą);
- Stiklo pluoštas.

### Produkto ypatumai

- LOJ – iki 5g/l - atitinka griežčiausius ES reikalavimus;
- **Labai balti;**
- Tonuojami daugiau nei 1500 atspalvių;
- Labai geras dažų plėvelės elastingumas;
- Silpnas kvapas. Idealiai tinka dažyti gyvenamose patalpose;
- Puikus dengiamumas;
- Antrą sluoksnį galima dažyti jau po 4 val.;
- Puiki adhezija (sukibimas);
- Puikus dažų išsiliejimas ir pasiskleidimas ant paviršiaus;
- **Ypač matiniai;**
- Saugi vandens pagrindo dažų formulė;
- Puikus dažų dengiamumas garantuoja mažesnę išėigą ir taupo jūsų pinigus;
- Atitinka griežtus estetinius reikalavimus.



### Duomenys

**Tipas:** Akrilo latekso

**Blizgumas:** Labai Matiniai < 3 (pagal 85° skalę)

**Vidutinė išėiga:** 9 -10 kv. / l

**Svoris (1l)\*:** 1,54 kg. / l

**Sausųjų dalelių kiekis pagal tūrį\*:** 37% +/- 2%.

**Sausųjų dalelių kiekis pagal svorį\*:** 60,0% +/- 2%.

**LOJ (lakieji organiniai junginiai):** 5 g/L.

**Įrankių valymas:** muilinu vandeniu.

\*Pateikti baltų dažų duomenys

**Džiūvimo laikai (prie +25°C ir 50% drėgnumo)**

Nebelimpa prisilietimui: 1 val.

Perdažyti kitą sluoksnį galite: po 4 valandų.

Maksimalus atsparumas: po 30 dienų.

**Aprįbojimai:** Nerekomenduojama daųyti kai produkto, oro ir paviršiaus temperatūra yra ųemesnė **+10°C** arba aukštesnė **+28°C**, o taip pat paviršiaus temperatūra ųemesnė 3°C rasos taško. Saugokite daųus nuo uųšalimo. Daųai neskirti paviršių daųymui, kurie bus panardinami po vandeniu. Nerekomenduojama naudoti grindų daųymui.

**Dėmesio!** Prieš naudojimą, o kartais ir naudojant, gerai išmaišykite. Darbo metu išjunkite kondicionierius, venkite skersvėjo ir jei įmanoma atjunkite visas patalpų šildymo sistemas. Atvėsinkite ir išvėdinkite patalpas jei karšta, ir **praskieskite daųus 5-10% švaraus vandens**. SAUGOTI NUO VAIKŲ! Prieš darbą perskaitykite saugaus daųų naudojimo instrukcijas. Iškilus klausimams kreipkitės +370 (5) 2774827. SAUGOKITE NUO SUŠALDYMO!

## Paviršiaus paruošimas

Visi paviršiai turi būti sausi, švarūs ir sausi. Paviršiaus paruošimas turi atitikti aukštos kokybės daųymo standartams. Jei ant paviršiaus matosi senų kreidinių daųų likučiai, kruopščiai pašalinkite juos metaliniu šepėčiu ir pašalinkite dulkes. Uųtepkite glaistu visus nelygumus ir nušlifaukite šlifavimo popieriumi. Nugruntuokite visus paviršius. Naudokite tik aukštos kokybės gruntus. Prieš daųymą arba gruntavimą kruopščiai pašalinkite dulkes. Nepamirškite, kad visi gruntai nėra skirti visų dulkių surišimui – jie suriša tik dulkių likučius po jų pašalinimo.

Jei abejojate paviršiaus paruošimo kokybe kreipkitės konsultacijos į pardavėją.

## Rekomenduojami gruntai

Vidaus luboms ir sienoms naudokite gruntą:

- TOLLENS IDROTOP PRIM
- TOLLENS STIC IMPRESSION ACRYL

## Leistinos daųymo temperatūros

Produktas:	nuo +10°C iki +28°C
Oras:	nuo +10°C iki +28°C
Paviršius:	nuo +10°C iki +28°C

## Pakuotės

3 litrai / 4,62 kg.  
15 litrų / 23,10 kg.

## Daųymo įrankiai

Naudokitės tik kokybiškais daųymo įrankiais!

- Sintetinio pluošto minkštas teptukas;
- Volelis;
- Purkštuvas (dirbant su purkštuvu rekomenduojame praskiesti daųus švariu vandeniu 5%).